



Beton	B-15
Stal zbrojeniowa	A-III (34GS)
Stal strzemion	A-0 (St0S)
Otulina	5cm
Izolacja pionowa	em. asf. gr. min 2mm
Izolacja pozioma	2x papa/lepik
Chudy beton	B-7,5cm
Poziom posadowienia	- 0,95m

1. Wszystkie fundamenty należy wykonać na warstwie betonu podkładowego B7,5 gr. min 50 mm
2. Wszystkie powierzchnie betonowe stykające się z gruntem należy izolować 2x emulsją asfaltową do gr. min. 2mm
3. Posadowienie na nienaruszonym gruncie
4. Dno wykopu podlega odbiorowi i wpisowi do dziennika
5. Przy złączu kablowym należy do zbrojenia podłużnego ław przyspawać płaskownik FeZn 40x4 i wyprowadzić nad posadzkę
6. Zbrojenie podłużne ław 4ø 12(34Gs) strzemiona ø6 (St0S) co 30 cm

PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA UL. PIŁAWSKA 4/20, 50-538 WROCŁAW tel./fax /71/ 301 41 88 tel. 603 520 230		FLORANIT	InteliCAD 6.0 Prof. C50V-9E8S-XC1V-6C17
TYTUŁ RYSUNKU: RZUT FUNDAMENTÓW			
INWESTOR: GMINA STRZELIN ul. ZABKOWICKA 11, 57-100 STRZELIN		BRANŻA: KONSTRUKCJA	SKALA: 1/100
OBIEKT: ZAPLECZE SZATNIOWE BOISKA SPORTOWEGO STRZELIN DZ. NR 2/1		DATA: IV.2011	NR RYSUNKU: 1K
PROJEKTANT: mgr inż. TOMASZ PEKAŁA	NR UPR.: 96/02/DUW	PODPIS	