

OBMIAR

Remont świetlicy w Gębicach

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty malarskie			
d.1	1 KNR-W 4-01 1209-04 z.sz.4.5.4. 9914-13 z.sz.4.5.4. 9914-15 z.sz.4.5.4. 9914-17 z.sz.4.5.4. 9914-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb do 0,2 m ² - naświetla bez szczelin malowane dwustronnie - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne profilowane o szer. do 15 cm, okna łukowe skrzynekowe	m ²		
		1.5*2.4*4	m ²	14.40	
				RAZEM	14.40
d.1	2 KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km	m ³		
		0.2	m ³	0.20	
				RAZEM	0.20
2		Dach			
d.2	3 KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		7.2	m	7.20	
				RAZEM	7.20
d.2	4 NNRNKB 202 0517-04	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych śr. 150 mm	m		
		7.2	m	7.20	
				RAZEM	7.20
d.2	5 NNRNKB 202 0519-03	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych rury z odzysku	m		
		5	m	5.00	
				RAZEM	5.00
d.2	6 NNRNKB 202 0517-04	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych śr. 150 mm	m		
		7.2	m	7.20	
				RAZEM	7.20
d.2	7 KNR 4-01 1212-25 analogia	Dwukrotne malowanie rynien i rur spustowych farbą poliwinylową do nowych ocynkowanych pow. blacharskich, farba Lowicyn lub równoważna	m		
		7.2+5	m	12.20	
				RAZEM	12.20
3		Instalacja elektryczna , oświetlenie zew.			
d.3	8 KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		5	m	5.00	
				RAZEM	5.00
d.3	9 KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		5	m	5.00	
				RAZEM	5.00
d.3	10 KNNR 5 0302-03	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
d.3	11 KNNR 5 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
d.3	12 KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDY 4 x 1,5	m		
		5	m	5.00	
				RAZEM	5.00
d.3	13 KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) , oświetlenie zew.	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00