



OBJAŚNIENIA:  
 ELEMENTY NIECEK BASENOWYCH  
 DW - dopływ wody  
 OD - odpływ denne  
 OR - odpływy z rynny przelewowej  
 PRS - pobór wody do sond pomiarowych  
 PS - przyłącze szczotki ssącej odkurzacza ręcznego  
 RE - reflektor podwodny

RE - reflektor podwodny  
 DR - drabinka  
 PNS - podnośnik dla niepełnosprawnych  
 SF - sygnalizacja falstartu  
 SN - sygnalizacja nawrotów  
 BS - słupki startowy

ELEMENTY PŁAŻY  
 DYL - dylatacje budowlane  
 OL - odwodnienie liniowe płyty (ceramiczne)  
 OP - kratki odpływu z odwodnienia liniowego (co ok 4,0 do 5,0 m)

UWAGI:  
 1. Dopuszczalne długości basenu od 25010 do 25030 mm w poziomach od +0,30 m do -0,80 m

Podzłeczko		Podpis	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	Naзваisko	Data	
M. Barczyk	K.Tordicz	04.09	
	M. Barczyk	04.09	
KRYTA PŁYWALNIA		ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW	
RZUT NA POZIOM ±0,00m			
DKT EXPERT		Nr proj./KP/1002/TF/09-PW	
Kraków, ul. Wrocławska 53		Nr rys. TF-4-0.11	
tel (12) 632-93-73		Rewizja	
fax (12) 632-93-66			

Wszelkie prawa zastrzeżone. Rysunek nie może być bez zgody DKT EXPERT kopiowany, udostępniany osobom trzecim, ani wykorzystywany w inny sposób.